9520 CARE

KRALL +ROTH

ZUSAMMENSETZUNG
Bezugsstoff: 100 % Polyester
Beschichtung: Spectrum Care FR

BREITE
138 cm

GEWICHT
ca. 770 g/lfdm

FUNKTION
Schmutzabweisend
Nässeresistent
Wasserundurchlässig
Schadstofffrei
Hautfreundlich
Atmungsaktiv
Antimikrobiell
Pflegeleicht

SCHEUERVERHALTEN
Martindale (Belastung 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2007
50.000 Touren

BRANDVERHALTEN
D - DIN 4102 B1
DIN EN 1021: 2006 Teil 1 (Zigarettentest) und Teil 2 (Butanflammentest) in Kombination mit Schaumstoff B 3 normal brennbar mind. 23 kg/m³ Raumgewicht
Klassifizierung des Brandverhaltens des Polsterverbundes nach DIN 66084 P-b
GB - British Standard 7176: 2007
Ignition Source 0, 1 + 5 in Kombination mit schwerentflammbarem Schaumstoff CMHR mind. 35 kg/m³ Raumgewicht - Medium hazard
A - ÖNorm B 3825 schwerbrennbar in Kombination mit Schaumstoff „nicht schwerbrennbar" gemäß ÖNorm A 3800-1
ÖNorm A 3800-1 Q1

LICHTECHTHEIT
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

REIBECHTHEIT
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 trocken und nass

SCHWEISSECHTHEIT
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 sauer und alkalisch

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

COMPOSITION
Fabric: 100 % Polyester
Coating: Spectrum Care FR

WIDTH
138 cm

WEIGHT
approx. 770 g/lm

FUNCTION
Stain resistant
Moisture barrier
Waterproof
Contains no harmful substances
Kind to skin
Breathable
Antimicrobial
Easy-care

ABRASION RESISTANCE
Martindale (load 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2007
50.000 cycles

FLAMMABILITY
D - DIN 4102 B1
DIN EN 1021: 2006 part 1 (cigarette test) and part 2 (butane flame test) when tested with non flame retardant foam B 3 density 23 kg/m³ minimum
ignitability clasification of the upholstery composite according to DIN 66084 P-b
GB - British Standard 7176: 2007
Ignition Source 0, 1 + 5 when tested with flame retardant foam CMHR density 35 kg/m³ minimum – Medium hazard
A - ÖNorm B 3825 flame retardant when tested with "non flame retardant" foam according to ÖNorm A 3800-1
ÖNorm A 3800-1 Q1

FASTNESS TO LIGHT
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

FASTNESS TO RUBBING
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 dry and wet

FASTNESS TO PERSPIRATION
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 acid and alcaline

Please feel free to contact us for any further information

成份
布: 100 % 聚酯
塗層: Spectrum 護理 FR

寬度
138 厘米

重量
約: 770g /lm

功能
耐污
防潮層
防水
不含有害物質
親切的皮膚
透氣
抗微生物
易護理

抗磨性
馬丁代爾（裝載 12 Kpa）
DIN EN ISO 12947-2: 2007
50.000 個循環

阻燃
D - DIN 4102 B1
DIN EN 1021: 2006 第 1 部分（香煙測試）
第 2 部分（丁烷火焰試驗）當與阻燃泡綿測試
泡綿 B3 密度 23kg/m³ 最小
內飾的可燃性分級複合材料, 根據
DIN 66084 P-b
GB - 英國標準 7176: 2007 測試時點火源 0, 1 + 5
阻燃泡綿 CMHR 密度 35 kg/m³ - Medium hazard
A - ÖNorm B 3825 阻燃用 "非阻燃"泡沫測試是根據 ÖNorm A 3800-1
ÖNorm A 3800-1 Q1

耐光牢度
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

耐摩擦性
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 乾濕

耐汗
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 酸和鹼

請隨時聯繫我們以獲取更多信息

Krall+Roth Services GmbH & Co. KG
Krefelder Str. 745 · D-41066 Mönchengladbach
Tel. +49 (0) 2161 4902-0 · Fax +49 (0)2161 4902-37
info@krallroth.com
www.krallroth.com

+++ ++ +++

9520 CARE

KRALL +ROTH

REINIGUNG

SPECTRUM CARE FR Polster regelmäßig absaugen und Verschmutzungen immer möglichst sofort behandeln. Flüssigkeit aufsaugen, trockene feste Verschmutzungen mit einem Spachtel abheben oder mit einer weichen Bürste ausbürsten. Eingetrocknete Flecken mit kaltem oder handwarmem Wasser und mildem Waschmittel (Mischungsverhältnis 10:1) anfeuchten, kurz einwirken lassen, Flecken vom Rand zur Mitte hin mit einer weichen Bürste ausbürsten oder einem sauberen Tuch abtupfen und trocknen lassen. Falls erforderlich, mit handwarmem Wasser nachwaschen, Waschmittelrückstände restlos entfernen und trocknen lassen.

SPECTRUM CARE FR Stoffe nur von der Vorderseite mit Wasser behandeln, nicht waschen oder chemisch reinigen.

SPECTRUM CARE FR Stoffe können mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln ohne Verlust der wasser- und fleckabweisenden Wirkung behandelt werden, Ausnahme hypochlorithaltige Desinfektionsmittel.

CLEANING

Vacuum your SPECTRUM CARE FR upholstery regularly. If possible, treat any stains immediately, using paper towels to remove any liquids, while dry debris should be removed with a spatula or a soft brush. Dried-on spots should be removed with a mixture of cold or tepid water and a mild detergent (mix ratio 10:1). Dab the spot with a sponge or paper towel, allow to soak in for a few minutes, then brush the spot from the outside to the center with a soft brush, or dab with a clean cloth. Allow to dry. If required, wash out with tepid water. Make sure you remove all residual detergent and allow the upholstery to dry completely.

Always clean SPECTRUM CARE FR fabrics with water from the front fabric surface, never wash or dry clean.

SPECTRUM CARE FR fabrics may be treated with over-the-counter disinfectants, which will not harm the water and stain resistant surface, however, never use hypochlorite-based disinfectants.

清潔的

SPECTRUM CARE FR 裝置 需作定期的吸塵清潔，如有任何污漬，請立即處理使用紙巾清除任何液體，同時用軟刷清除乾燥的碎屑. 應使用冷水或溫水和洗滌劑（混合比 10:1）的混合物去除乾燥的斑點，或用海綿或紙巾擦拭斑點，讓其浸泡幾分鐘，然後用軟刷或輕拍用乾淨的布刷從外面到中心的位置，讓其晾燥. 如有需要，請用溫水清洗，確保清除所有殘留的清潔劑並讓其完全乾.

SPECTRUM CARE FR 時常清潔光譜織物，請用水清洗織物面料表面，切勿洗滌或乾洗.

SPECTRUM CARE FR 織物可以使用非處方消毒劑進行處理，這種消毒劑不會損害防水和防污表面，但是，絕不能使用基於次氯酸鹽的消毒劑.

Krall+Roth Services GmbH & Co. KG
Krefelder Str. 745 · D-41066 Mönchengladbach
Tel. +49 (0) 2161 4902-0 · Fax +49 (0)2161 4902-37
info@krallroth.com
www.krallroth.com

+++ ++ +++