

ZUSAMMENSETZUNG

CHILL FR, JOY FR, LOU FR, SKY FR, SOLO FR
 Bezugsstoff: 100 % Polyester
 MATCH FR Bezugsstoff: 85 % Polyester
 15 % Polyamid
 Beschichtung: Spectrum Care FR

BREITE

138 cm

GEWICHT

CHILL FR, SKY FR, SOLO FR ca. 620 g/lfdm
 MATCH FR ca. 740 g/lfdm
 JOY FR ca. 770 g/lfdm
 LOU FR ca. 840 g/lfdm

FUNKTION

Schmutzabweisend
 Nässeresistent
 Wasserundurchlässig
 Schadstofffrei
 Hautfreundlich
 Atmungsaktiv
 Antibakteriell
 Pflegeleicht

SCHEUERVERHALTEN

Martindale (Belastung 12 Kpa)
 DIN EN ISO 12947-2: 2007
 SOLO FR 60.000 Touren
 CHILL FR, SKY FR, LOU FR 50.000 Touren
 MATCH FR 40.000 Touren
 JOY FR 35.000 Touren

BRANDVERHALTEN

D - DIN 4102 B1
 DIN EN 1021: 2006 Teil 1 (Zigarettestest) und
 Teil 2 (Butanflammentest) in Kombination
 mit Schaumstoff B 3 normal brennbar
 mind. 23 kg/m³ Raumgewicht
 Klassifizierung des Brandverhaltens des
 Polsterverbundes nach DIN 66084 P-b
 A - ÖNorm B 3825 schwerbrennbar in
 Kombination mit Schaumstoff
 schwerbrennbar gemäß ÖNorm A 3800-1
 ÖNorm A 3800-1 Q1
 Weitere Informationen auf Anfrage

LICHTECHTHEIT

DIN EN ISO 105-B02: 2014
 5

REIBECHTHEIT

DIN EN ISO 105-X12: 2016
 4 - 5 trocken und nass

SCHWEISSECHTHEIT

DIN EN ISO 105-E04: 2013
 4 sauer und alkalisch

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen
 gerne zur Verfügung

COMPOSITION

CHILL FR, JOY FR, LOU FR, SKY FR, SOLO FR
 Fabric: 100 % Polyester
 MATCH FR Fabric: 85 % Polyester
 15 % Polyamid
 Coating: Spectrum Care FR

WIDTH

138 cm

WEIGHT

CHILL FR, SKY FR, SOLO FR approx. 620 g/lm
 MATCH FR approx. 740 g/lm
 JOY FR approx. 770 g/lm
 LOU FR approx. 840 g/lm

FUNCTION

Stain resistant
 Moisture barrier
 Waterproof
 Contains no harmful substances
 Kind to skin
 Breathable
 Antibacterial
 Easy-care

ABRASION RESISTANCE

Martindale (load 12 Kpa)
 DIN EN ISO 12947-2: 2007
 SOLO FR 60.000 cycles
 CHILL FR, SKY FR, LOU FR 50.000 cycles
 MATCH FR 40.000 cycles
 JOY FR 35.000 cycles

FLAMMABILITY

D - DIN 4102 B1
 DIN EN 1021: 2006 part 1 (cigarette test) and
 part 2 (butane flame test) when tested with
 non flame retardant foam B 3 density
 23 kg/m³ minimum
 ignitability classification of the upholstery
 composite according to DIN 66084 P-b
 A - ÖNorm B 3825 flame retardant when
 tested with flame retardant foam according
 to ÖNorm A 3800-1
 ÖNorm A 3800-1 Q1
 Further information on request

FASTNESS TO LIGHT

DIN EN ISO 105-B02: 2014
 5

FASTNESS TO RUBBING

DIN EN ISO 105-X12: 2016
 4 - 5 dry and wet

FASTNESS TO PERSPIRATION

DIN EN ISO 105-E04: 2013
 4 acid and alkaline

Please feel free to contact us for any
 further information

成份

CHILL FR, JOY FR, LOU FR, SKY FR, SOLO FR
 布: 100 % 聚酯
 MATCH FR 布: 85 % 聚酯
 15 % 聚酰胺
 塗層: Spectrum Care FR

寬度

138 厘米

重量

CHILL FR, SKY FR, SOLO FR 約: 620 g/lm
 MATCH FR 約: 740 g/lm
 JOY FR 約: 770 g/lm
 LOU FR 約: 840 g/lm

功能

耐污
 防潮層
 防水
 不含有害物質
 親切的皮膚
 透氣
 抗菌
 易護理

抗磨性

馬丁代爾 (裝載 12 Kpa)
 DIN EN ISO 12947-2: 2007
 SOLO FR 60.000 個循環
 CHILL FR, SKY FR, LOU FR 50.000 個循環
 MATCH FR 40.000 個循環
 JOY FR 35.000 個循環

阻燃

D - DIN 4102 B1
 DIN EN 1021: 2006 第 1 部分 (香煙測試)
 第 2 部分 (丁烷火焰試驗) 當與阻燃泡綿測試
 泡綿 B3 密度 23 kg/m³ 最小
 內飾的可燃性分級複合材料, 根據
 DIN 66084 P-b
 A - Önorm B 3825 阻燃時用阻燃泡綿測試根據
 ÖNorm A 3800-1
 ÖNorm A 3800-1 Q1
 可要求更進一步的資訊

耐光牢度

DIN EN ISO 105-B02: 2014
 5

耐摩擦性

DIN EN ISO 105-X12: 2016
 4 - 5 乾濕

耐汗

DIN EN ISO 105-E04: 2013
 4 酸和鹼

請隨時聯繫我們以獲取更多信息