# BONUS LOTUS

KRALL +ROTH

**ZUSAMMENSETZUNG**
85 % Schurwolle
15 % Polyamid

**BREITE**
140 cm

**GEWICHT**
ca. 520 g/lfdm

**FUNKTION**
Schmutzabweisend
Flüssigkeitsabweisend
Pflegeleicht
Atmungsaktiv

**SCHEUERVERHALTEN**
Martindale (Belastung 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2017
100.000 Touren

**BRANDVERHALTEN**
D - DIN EN 1021: 2006 Teil 1 (Zigarettentest) und Teil 2 (Butanflammentest) in Kombination mit Schaumstoff B 3 normal brennbar mind. 22 kg/m³ Raumgewicht
Klassifizierung des Brandverhaltens des Polsterverbundes nach DIN 66084 P-b
GB - British Standard 7176: 2007
Ignition Source 0 + 1 in Kombination mit schwerentflammbarem Schaumstoff CMHR mind. 35 kg/m³ Raumgewicht - Low hazard

**LICHTECHTHEIT**
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

**REIBECHTHEIT**
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 trocken und nass

**SCHWEISSECHTHEIT**
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 sauer und alkalisch

**TROCKENREINIGUNGSECHTHEIT**
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

**REINIGUNGSANLEITUNG**
Festverspannte Bezüge: Absaugen. Verschmutzungen möglichst sofort behandeln. Flüssigkeit aufsaugen, trockene Verschmutzungen mit einem Spachtel abheben. Flecken mit kaltem oder lauwarmem, klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.
Abnehmbare Bezüge: Chemische Reinigung

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

**COMPOSITION**
85 % Virgin Wool
15 % Polyamid

**WIDTH**
140 cm

**WEIGHT**
approx. 520 g/lm

**FUNCTION**
Stain resistant
Liquid repellent
Easy-care
Breathable

**ABRASION RESISTANCE**
Martindale (load 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2017
100.000 cycles

**FLAMMABILITY**
D - DIN EN 1021: 2006 part 1 (cigarette test) and part 2 (butane flame test) when tested with non flame retardant foam B 3 density 22 kg/m³ minimum
ignitability classification of the upholstery composite according to DIN 66084 P-b
GB - British Standard 7176: 2007
Ignition Source 0 + 1 when tested with flame retardant foam CMHR density 35 kg/m³ minimum - Low hazard

**FASTNESS TO LIGHT**
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

**FASTNESS TO RUBBING**
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 dry and wet

**FASTNESS TO PERSPIRATION**
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 acid and alkaline

**FASTNESS TO DRY CLEANING**
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

**CLEANING**
Fixed covers: vacuum. If possible treat any stains immediately. Use paper towels to remove any liquids. Dry debris should be removed with a spatula. Spots should be removed with cold or tepid, clear water. Allow to dry.
Removable covers: dry cleaning

Please feel free to contact us for any further information

**成份**
85 % 純新羊毛
15 % 聚酰胺

**寬度**
140 厘米

**重量**
約: 520 g/lm

**功能**
耐污
液劑
易護理
透氣

**抗磨性**
馬丁代爾（裝載 12 Kpa）
DIN EN ISO 12947-2: 2017
100.000 個循環

**阻燃**
D - DIN EN 1021: 2006 第 1 部分（香煙測試）和第 2 部分（丁烷火焰試驗）與非阻燃泡綿 B 3 密度 22 kg /m³ 最低
內飾的可燃性分級複合材料，根據
DIN 66084 P-b
GB - 英國標準 7176: 2007 測試時點火源 0 + 1 阻燃泡綿 CMHR 密度 35 kg/m³ - Low hazard

**耐光牢度**
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

**耐摩擦性**
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 乾濕

**耐汗**
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 酸和鹼

**耐乾洗性**
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

**清潔**
固定蓋: 真空清洗.
如果可能立即處理任何污漬.
用紙巾去除任何液體.
應使用抹刀去除乾燥碎片.
晾乾
可拆卸蓋：乾洗

請隨時聯繫我們以獲取更多信息

**Krall+Roth Services GmbH & Co. KG**
Krefelder Str. 745 · D-41066 Mönchengladbach
Tel. +49 (0) 2161 4902-0 · Fax +49 (0)2161 4902-37
info@krallroth.com
www.krallroth.com

++ +++ ++