

ZUSAMMENSETZUNG

100 % Polyester

BREITE

140 cm

GEWICHT

ca. 580 g/lfdm

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

08.0.57988 Hohenstein

SCHEUERVERHALTEN

Martindale (Belastung 12 Kpa)

DIN EN ISO 12947-2: 2017

50.000 Touren

BRANDVERHALTEN

D - DIN EN 1021: 2014 Teil 1 (Zigarettestest)
in Kombination mit Schaumstoff B 3 normal
brennbar mind. 23 kg/m³ Raumgewicht
DIN EN 1021: 2014 Teil 2 (Butanflammentest)
in Kombination mit schwerentflammbarem
Schaumstoff CMHR mind. 35 kg/m³
Raumgewicht
Klassifizierung des Brandverhaltens des
Polsterverbundes nach DIN 66084 P-b

LICHTECHTHEIT

DIN EN ISO 105-B02: 2014

5

REIBECHTHEIT

DIN EN ISO 105-X12: 2016

4 - 5 trocken und nass

SCHWEISSECHTHEIT

DIN EN ISO 105-E04: 2013

4 - 5 sauer und alkalisch

TROCKENREINIGUNGSECHTHEIT

DIN EN ISO 105-D01: 2010

4 - 5

REINIGUNGSANLEITUNG

Festverspannte Bezüge: Absaugen,
Trockenschäumreinigung
Abnehmbare Bezüge: Chemische Reinigung,
Waschen unter Pflegeleichtbedingungen
bis 60 Grad C ohne Schleudern und ohne
Maschinentrocknung

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung

COMPOSITION

100 % Polyester

WIDTH

140 cm

WEIGHT

approx. 580 g/lm

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

08.0.57988 Hohenstein

ABRASION RESISTANCE

Martindale (load 12 Kpa)

DIN EN ISO 12947-2: 2017

50.000 cycles

FLAMMABILITY

D - DIN EN 1021: 2014 part 1 (cigarette test)
when tested with non flame retardant
foam B 3 density 23 kg/m³ minimum
DIN EN 1021: 2014 part 2 (butane flame test)
when tested with flame retardant foam
CMHR density 35 kg/m³ minimum
ignitability classification of the upholstery
composite according to DIN 66084 P-b

FASTNESS TO LIGHT

DIN EN ISO 105-B02: 2014

5

FASTNESS TO RUBBING

DIN EN ISO 105-X12: 2016

4 - 5 dry and wet

FASTNESS TO PERSPIRATION

DIN EN ISO 105-E04: 2013

4 - 5 acid and alkaline

FASTNESS TO DRY CLEANING

DIN EN ISO 105-D01: 2010

4 - 5

CLEANING

Fixed covers: vacuum cleaning,
cleaning with dry foam
Removable covers: dry cleaning,
machine wash up to 60 degrees C,
do not spin, no tumbler

Please feel free to contact us for any further
information

成份

100 % 聚酯

寬度

140 厘米

重量

約: 580 g/lm

標準 100 by OEKO-TEX®

08.0.57988 Hohenstein

抗磨性

馬丁代爾 (裝載 12 Kpa)

DIN EN ISO 12947-2: 2017

50.000 個循環

阻燃

D - DIN EN 1021: 2014 第 1 部分 (香煙測試)
當用非阻燃劑測試時泡綿 B 3 密度 23 kg/m³ 最小
DIN EN 1021: 2014 第 2 部分 (丁烷火焰試驗)
當與阻燃泡綿測試 CMHR 密度最小為 35 kg/m³
內飾的可燃性分級複合材料, 根據
DIN 66084 P-b

耐光牢度

DIN EN ISO 105-B02: 2014

5

耐摩擦性

DIN EN ISO 105-X12: 2016

4 - 5 乾濕

耐汗

DIN EN ISO 105-E04: 2013

4 - 5 酸和鹼

耐乾洗性

DIN EN ISO 105-D01: 2010

4 - 5

清潔

固定蓋: 真空清洗
用乾燥泡綿清洗
可拆卸蓋: 乾洗,
機洗溫度可達 60°C,
不旋轉, 沒有翻轉開關

請隨時聯繫我們以獲取更多信息